

# 重庆市垫江县液化石油气产品质量监督抽查实施细则(2022 年)

## 1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品 1 瓶（不低于 10kg/瓶）。

检验样品和备用样品为同一瓶样品。

## 2 检验依据

表 1 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据          | 检验方法                             |
|----|------|---------------|----------------------------------|
| 1  | 密度   | GB 11174-2011 | GB/T 12576-1997                  |
| 2  | 蒸气压  | GB 11174-2011 | GB/T 12576-1997                  |
| 3  | 组分   | GB 11174-2011 | NB/SH/T 0230-2019                |
| 4  | 残留物  | GB 11174-2011 | SY/T 7509-2014                   |
| 5  | 铜片腐蚀 | GB 11174-2011 | SH/T 0232-1992                   |
| 6  | 总硫含量 | GB 11174-2011 | SH/T 0222-1992                   |
| 7  | 硫化氢  | GB 11174-2011 | SH/T 0125-1992<br>SH/T 0231-1992 |
| 8  | 游离水  | GB 11174-2011 | GB 11174-2011                    |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

## 3 判定规则

### 3.1 依据标准

GB 11174-2011 液化石油气

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质

量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若企业提出异议，由市场监督管理部门指定检验机构对原检样组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。